



RUTOLAN FRANCE
DEPUIS 1983



Fiche technique : **FLUXAF® GRAFFI-COAT!**

REVETEMENT ANTI-GRAFFITI SEMI-PERMANENT

Conditionnement : 5L, 20L

Type

FLUXAF®GRAFFI-COAT! est un revêtement mural à base de cire liquide, biodégradable et semi-permanent, de protection contre les graffiti et la pénétration de l'oxygène, la pluie, l'eau de mer et les atmosphères agressives. Perméable à la vapeur d'eau, pH neutre, FLUXAF® GRAFFI-COAT! ne contient pas de solvants, est résistant aux UV et quasiment invisible après séchage. N'affecte pas la peinture, chrome, plastique et caoutchouc. FLUXAF® GRAFFI-COAT ! pénètre en profondeur dans les pores grâce aux agents réducteurs de tension de surface intégrés. Permettant d'obtenir une adhésion optimale.

Application

FLUXAF® GRAFFI-COAT! protège les pierres naturelles, briques, briques silico-calcaires, béton, surfaces acryliques et marbres contre tout graffiti et salissure. Egalement pour l'industrie alimentaire pour éviter l'adhésion des films plastiques et de paraffine sur les sols et les machines. Sur des surfaces déjà traitées, les graffiti s'enlèvent très facilement à l'eau chaude. Traiter à nouveau la surface nettoyée. Une fois sèche, la surface retrouve sa protection optimale contre les graffiti et les salissures.

Mode d'emploi

Bien agiter avant l'emploi. Faire un essai préalable sur une petite surface qui s'y prête le mieux. Appliquer non dilué, sur une surface propre, sèche et dégraissée. Appliquer 2 couches en croisant et humide sur humide, avec une pause d'environ 2 heures entre la première et la deuxième couche. FLUXAF® GRAFFI-COAT! s'applique avec une pompe basse pression, une pompe airless ou un rouleau. FLUXAF® GRAFFI-COAT! s'applique aussi en intérieur, à condition que l'utilisation d'un nettoyeur haute pression et d'eau chaude, nécessaire au nettoyage de graffiti, ne pose pas de problème, comme par exemple dans les piscines, salles de sport etc.

Température d'application 5°C-35°C

Suppression des graffiti

Enlever les graffiti à l'aide d'un nettoyeur haute pression et de l'eau chaude. En pulvérisant à une pression de 75 bars minimum et à une température d'au moins 90°C (selon la surface), FLUXAF® GRAFFI-COAT! fond et détache simultanément le graffiti de la surface. Après le nettoyage, une nouvelle couche FLUXAF® GRAFFI-COAT! doit être appliquée.

Pression et température moyennes requises pour enlever les graffiti, par surface :

Acrylate	70°C	40 atm.	Epoxy	85°C	65 atm.
Polyuréthane	85°C	70 atm.	High Solid	75°C	45 atm.

Enlever les graffiti à l'aide de notre nettoyant Fluxaf Graffi Clean. Pulvériser le produit sur le graffiti, laisser agir 20 à 30 secondes et frotter légèrement la surface. Rincer à l'eau froide pour éliminer les restes de salissures. Possibilité d'enlever les graffiti 2 à 3 fois sur le même endroit sans altérer la protection.

Rendement

Surfaces légèrement poreuses env. 0.15L/m² pour 2 couches

Surfaces poreuses env. 0.20L/m² pour 2 couches

Surfaces très poreuses env. 0.30L/m² pour 2 couches

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. N'étant pas maître d'œuvre, il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle de notre part.

Naturellement vert

ADRESSE POSTALE ET BUREAU
RUTOLAN FRANCE SARL
82 RUE DE FENOUILLET
31200 TOULOUSE
TEL. 33 (0)5 61 13 22 22
FAX. 33 (0)5 61 14 31 31

SIEGE SOCIAL
RUTOLAN FRANCE SARL
8 BIS, RUE DE LA TRINITE
31000 TOULOUSE
RUTOLAN@RUTOLAN.COM
WWW.RUTOLAN.COM

GAMME FLUXAF®
DECAPANTS UNIVERSELS BIODEGRADABLES
PROTECTION ET NETTOYAGE DES SURFACES
ENTRETIEN & PROTECTION DU BOIS
HUILES HOLLANDAISES
MORTIER DE TOITURE FLEXIM®

BANQUE POPULAIRE N° 65321701405
BIC CCBPFRPPTLS
IBAN FR76 1780 7008 2165 3217 0140 531
TVA NR. FR 55 329 033 294
RCS TOULOUSE 329 033 294
SIRET 329 033 294 00060

TOUS NOS DEVIS, CONSEILS, VENTES ET LIVRAISONS SONT SOUMIS A NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU DOS DE CETTE FEUILLE OU SUR WWW.RUTOLAN.COM