



RUTOLAN FRANCE
S.A.R.L.

FLUXAF® H2O STOP

Hydrofuge-oléofuge imperméabilisant pour pierre, brique, ciment et tuile poreux

Conditionnement : 5L, 20L

Type

Hydrofuge-oléofuge pour pierre, brique, ciment, tuile poreux et bois. FLUXAF®H²O STOP! est en phase aqueuse, biodégradable et perméable à la vapeur d'eau.

Application

Protection immédiate des façades et supports traités contre humidité et salissure.

Propriétés

FLUXAF® H²O STOP! permet au support de conserver ses propriétés d'isolation thermique: un mur humide agit comme un pont thermique qui amène le froid vers l'extérieur. FLUXAF® H²O STOP! protège le support contre les intempéries et la pollution atmosphérique et réduit les dégâts causés par le gel.

Traitement

Nettoyer et dépeussier les supports et reboucher les fissures avant traitement, FLUXAF® H²O STOP! agit dans des fissures jusqu'à un millimètre d'épaisseur. Remuer avant l'utilisation. Nous conseillons de tester le produit sur une petite surface. Appliquer FLUXAF® H²O STOP! à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un vaporisateur jusqu'à la saturation du support. Sur des surfaces très poreuses un 2^e traitement peut être requis, à appliquer sur la 1^e couche encore humide, après env. 10-20 minutes. Nettoyer des outils avec de l'eau chaude (et savon) immédiatement après application. Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C.

Précautions

Appliquer FLUXAF® H²O STOP! uniquement sur des supports qui nécessitent un traitement avec un imperméabilisant phase-aqueuse. Incolore après séchage, pour des pierres lisses nous conseillons de tester le produit avant utilisation sur une petite surface.

Rendement

8-15m²/litre, selon le mode d'application et la porosité du support.



Exemple Consommation: pour 1 Litre

Béton	5,6m ²
Enduit Ciment	3,3m ²
Grès	20,0m ²
Marbre	13,0m ²
Terres cuites	7,0m ²

ADRESSE POSTALE ET BUREAU
RUTOLAN FRANCE SARL
82 RUE DE FENOUILLET
31200 TOULOUSE
TEL. 33 (0)5 61 13 22 22
FAX. 33 (0)5 61 14 31 31

SIÈGE SOCIAL
RUTOLAN FRANCE SARL
8 BIS, RUE DE LA TRINITE
31000 TOULOUSE
RUTOLAN@RUTOLAN.COM
WWW.RUTOLAN.COM

GAMME FLUXAF®
DECAPANTS UNIVERSELS BIODEGRADABLES
PROTECTION ET NETTOYAGE DES SURFACES
ENTRETIEN & PROTECTION DU BOIS
HUILES HOLLANDAISES
MORTIER DE TOITURE FLEXIM®

IBAN FR76 1005 7191 8900 0201 4240 121
BIC CMCIFRPP

TVA NR. FR 55 329 033 294
RCS TOULOUSE 329 033 294
SIRET 329 033 294 00060

TOUS NOS DEVIS, CONSEILS, VENTES ET LIVRAISONS SONT SOUMIS A NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU DOS DE CETTE FEUILLE OU SUR WWW.RUTOLAN.COM