



Fluxaf® PRO Décapant

DESCRIPTION:

Fluxaf® Pro est un décapant gel puissant sans chlorure de méthylène, NMP ni limonène D, destiné à un usage extérieur. Il permet un décapage rapide et en profondeur des revêtements à base d'eau et alkydes, des plâtres de parement, des peintures antifouling, des vernis, des colles et des graffitis.

NOTICE D'UTILISATION:

Nous recommandons de toujours faire un essai au préalable. Pendant l'utilisation, assurer une bonne ventilation. Appliquer au pinceau, au rouleau ou à la spatule. Appliquer généreusement. Nettoyer les outils à l'eau.

Utilisation : 1 litre de Fluxaf® Pro pour env. 0,800grs à 1 kgrs au m² en fonction du type de revêtement et de l'épaisseur de la couche. Temps de pose : env. 15 à 45 minutes, plusieurs heures si nécessaire en fonction du type de revêtement. Renouveler l'application si nécessaire.

Retirer les couches décapées à l'aide d'un scraper ou d'un nettoyeur haute pression. Rincer abondamment la surface à l'eau.

MESURES DE PRÉCAUTION:

Conserver Fluxaf® Pro dans son emballage d'origine fermé et stocker au frais mais à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants. Fluxaf® Pro n'est pas destiné à un usage intérieur. Le port de gants adaptés est recommandé.

Distribué par Rutolan France sarl, www.rutolan.com.
Fabriqué par Vliegenthart B.V. , Pays Bas, www.vliegenthart.com.

Les informations mentionnées ont été rédigées au mieux de nos connaissances et de nos compétences. L'utilisateur doit cependant tester l'application de ce produit par rapport aux conditions et possibilités applicables à sa propre situation. Le texte de cette description technique n'entraîne aucune responsabilité et ne constitue aucune garantie.