



RUTOLAN FRANCE
DEPUIS 1983

FICHE TECHNIQUE HUILE DE LIN CRUE

UTILISEE DEPUIS DES SIECLES POUR LA PROTECTION DU BOIS, CONTRE L'HUMIDITE, LES CHAMPIGNONS ET INSECTES, ET CONTRE LA POUSSIERE GRACE A SON CARACTERE ANTISTATIQUE. CONVIENT AUSSI POUR TRAITER LE FER CONTRE LA ROUILLE, ET PROTEGER LES TOMETTES EN TERRE CUITE.

CONDITIONNEMENT | 12*1 litre | 4*5 litres | 20 litres



TYPE

L'huile de lin est extraite des graines de lin (*Linum usitatissimum*) par pression-dissolution. L'huile de lin polymérise spontanément à l'air.

CARACTERISTIQUES

Pour ses propriétés de polymère, l'huile de lin est utilisée seule ou mélangée avec d'autres huiles, résines et solvants en tant qu'imprégnateur et protecteur des bois en intérieur comme en extérieur.

APPLICATION

Utilisée pour ses caractéristiques siccatives dans la fabrication de la peinture et des mastics ou pour l'enrichissement des teintures. Egalement utilisée par excellence comme traitement du bois et comme protection du fer contre la rouille

TRAITEMENT

Pour un traitement du bois ou terre cuite, appliquer jusqu'à saturation, et pour le fer rouillé, appliquer une fine couche.

DONNEES TECHNIQUES

Densité0,931, 25°C
Viscosité.....liquide
couleur Gardnermax. 12
Indice de réfraction1,480 – 1,484 nD 20
Aciditémax. 4 Mg KOH/g
Coef iodique.....min. 175
Saponification188 – 195
Teneur en saponification ...< 1%

TEMPS DE SECHAGE

24 heures

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. N'étant pas maître d'œuvre, il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle de notre part.

Naturellement vert

ADRESSE POSTALE ET BUREAU
RUTOLAN FRANCE SARL
82 RUE DE FENOUILLET
31200 TOULOUSE
TEL. 33 (0)5 61 13 22 22
FAX. 33 (0)5 61 14 31 31

SIEGE SOCIAL
RUTOLAN FRANCE SARL
8 BIS, RUE DE LA TRINITE
31000 TOULOUSE
RUTOLAN@RUTOLAN.COM
WWW.RUTOLAN.COM

GAMME FLUXAF®
DECAPANTS UNIVERSELS BIODEGRADABLES
PROTECTION ET NETTOYAGE DES SURFACES
ENTRETIEN & PROTECTION DU BOIS
HUILES HOLLANDAISES
MORTIER DE TOITURE FLEXIM®

BANQUE POPULAIRE N° 65321701405
BIC CCBPFRPPTLS
IBAN FR76 1780 7008 2165 3217 0140 531
TVA NR. FR 55 329 033 294
RCS TOULOUSE 329 033 294
SIRET 329 033 294 00060

TOUS NOS DEVIS, CONSEILS, VENTES ET LIVRAISONS SONT SOUMIS A NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU DOS DE CETTE FEUILLE OU SUR WWW.RUTOLAN.COM